

CET

CDM700 VARDİYALI METRE SAYACI

GENEL TANITIM

CDM700 dokuma tezgahlarında 4 vardiyada dokunan kumaş uzunluğunu ayrı ayrı ölçülebilmek için tasarlanmış mikroişlemci kontrollü programlanabilir bir cihazdır.

Her vardiyada dokunan kumaş (A,B,C,D) ayrı ayrı ölçülebilir.
Tüm vardiyalarda dokunmuş toplam kumaş (=) görülebilir.
Kumaş ölçme hassasiyeti 1 cm dir.

TUŞ FONKSİYONLARI

ABCD : Vardiya değiştirme tuşu

1 saniye basılı tutulduğunda sırası ile A,B,C,D,= vardiyalarına geçilir.Vardiyada dokunan kumaş uzunluğu görülür.

PRG : Program tuşu

1 saniye basılı tutulduğunda tezgahın durdurulacağı kumaş metresini gösterir. 0000⁰⁰ ise tezgah durdurulmaz.Ekranda bir hane yanıp söner.Tuşa ikinci kez basıldığında Atkı sıklığı (cm / atkı) değeri görülür.üçüncü kez basıldığında programlamadan çıkılır.

Atkı sıklığı cihaz ilk bağlandığında mutlaka girilmelidir.

: Hane kaydırma/(SİL) tuşu


Programlama modunda her basıldığında yanıp sönen hane kaydırılır.
Cihaz çalışırken bu tuşa 1 saniye sürekli basılırsa ekran değerleri silinir.

: Hane arttırma tuşu

Programlama modunda yanıp sönen haneyi arttırır.

İSTENİLEN METREDE TEZGAHIN DURDURULMASI

PRG tuşuna 1 saniye sürekli basılır.
Programlanmış dokunacak kumaş uzunluğu görülür.0000⁰⁰ ise cihaz tezgahı durdurmaz.

 tuşu ile yanıp sönen hane kaydırılır.

 tuşu ile sayı arttırılır.

Bu iki tuş yardımıyla makinanın durdurulacağı kumaş metresi girilir.
PRG tuşuna iki kez daha basılarak programlamadan çıkılır.
Değerler hafızaya kaydedilmiş olunur.

Makina çalışırken programlanan metreye gelindiğinde cihaz röle çıkışı ile makinayı durdurur.Ekran yanıp sönmeye başlar.SİL tuşuna basılmadan makinanın tekrar çalışmasına izin verilmez.